



PAVER SEAL Rx

SALER DE MEJORA DE COLOR A BASE DE AGUA

INSECO SELLADOR DE PAVER Rx es una alternativa a base de agua al INSECO SELLADOR TRANSPARENTE DE CONCRETO. Es un acabado protector respetuoso con el medio ambiente diseñado para sellar y realzar el color de los adoquines de hormigón. SELLADOR DE PAVER Rx penetra en la superficie y produce una película resistente, duradera y transparente que realzará el color de los adoquines de manera similar a sus contrapartes a base de solventes. SELLADOR DE PAVER Rx une la arena para juntas y protege contra daños por agua, manchas y daños por rayos UV. SELLADOR DE PAVER Rx también brinda protección contra el moho y una tremenda resistencia contra el desgaste causado por el tráfico peatonal y vehicular. SELLADOR DE PAVER Rx se puede aplicar a adoquines húmedos, lo que permite su limpieza y sellado el mismo día.



[CLICK HERE FOR ENGLISH](#)

USOS RECOMENDADOS: Para adoquines de hormigón y ladrillo, pizarra, tejas de Saltillo y tejas de barro debidamente preparados.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: Se debe eliminar la suciedad, la grasa, la mugre y cualquier material extraño antes de aplicar el nuevo recubrimiento. Trate la superficie en busca de moho. El aceite y la grasa se deben fregar con una solución de OxiClean y agua. Póngase en contacto con un representante de INSECO para obtener especificaciones detalladas de preparación de superficies.

NO APlicar SOBRE SUPERFICIES PINTADAS.

INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD: Mezclar bien el producto y aplicar con brocha, rodillo o pulverizador sin aire. Al rociar, utilice una punta diseñada para recubrimientos brillantes. Aplicar cuando la temperatura de la superficie y del aire sea superior a 50 grados. F. No aplique si existe amenaza de lluvia o si la humedad o el rocío pueden condensarse en la superficie antes del curado de SELLADOR DE PAVER Rx. Cubrir y proteger toda la vegetación y áreas aledañas que no estén selladas. No aplique demasiado, no emape el sustrato ni permita que el producto se encharque. Se recomiendan dos capas finas para un mejor rendimiento.

DILUYENTE RECOMENDADO: SELLADOR DE PAVER Rx no requiere dilución y debe usarse tal cual, directamente del contenedor.

LIMPIEZA: Limpie los goteos y derrames inmediatamente con un paño húmedo. Limpiar herramientas y equipos con jabón y agua dulce.

COBERTURA (TEÓRICA): La cobertura dependerá de la porosidad y el contorno de la superficie que se está recubriendo. La cobertura suele ser de 200 a 300 pies cuadrados por galón.

PRECAUCIÓN: ¡MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS! ¡ADVERTENCIA! Si raspa, lija o quita la pintura vieja, puede liberar polvo de plomo. **EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN PUEDE CAUSAR ENFERMEDADES GRAVES, COMO DAÑO CEREBRAL, ESPECIALMENTE EN NIÑOS. LAS MUJERES EMBARAZADAS TAMBIÉN DEBEN EVITAR LA EXPOSICIÓN.** Use un respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con una aspiradora HEPA y un trapedor húmedo. Antes de comenzar, averigüe cómo protegerse a sí mismo ya su familia comunicándose con la línea directa nacional de información sobre el plomo al 1-800-424-LEAD o inicie sesión en www.epa.gov/lead.

Acabado:	Semibrillante
Tipo de pigmento:	Ninguno
Tipo de vehículo:	Acrílico modificado
Tipo de solvente:	Aqua
% Sólidos Por Peso:	40 % +/- 2%
% Sólidos Por Volumen:	37 % +/- 2%
Densidad:	8.45 libras. por galon
Viscosidad @ 75 grados. F (24 grados C):	Similar al agua
Recubrimiento VOC:	<50 g/l
Punto de inflamación mínimo:	No inflamable
Propagación de la llama:	Clasificación de clase A en sustrato no combustible
Tiempo de secado estimado:	Al tacto: 30 a 60 minutos Reaplicación: 2 horas Tráfico peatonal: 24 horas Tránsito vehicular: 72 horas

SELLADOR DE PAVER Rx es a base de agua. No congelar.

Los datos técnicos contenidos aquí son verdaderos y precisos en la fecha de emisión, pero están sujetos a cambios sin previo aviso. Se debe contactar a un representante de Inseco con cualquier pregunta relacionada con la información del producto o los procedimientos de aplicación. Nuestros productos cumplen con los estándares de calidad de Inseco, pero no se expresa ni implica ninguna otra garantía. La responsabilidad, si la hubiere, se limita al reemplazo del producto o al precio de compra.

