



# ULTRA WOOD Rx+

## SELLADOR DE MADERA TRANSPARENTE, REPELENTE DE MANCHAS Y AGUA

Ultra WOOD Rx + combina las características de durabilidad superior de nuestra formulación original de WOOD Rx con propiedades de aplicación y desgaste nuevas y mejoradas. Ultra WOOD Rx + se extiende sin esfuerzo y de manera uniforme y su fórmula única resiste las características de pulido inherentes a la mayoría de los selladores de madera transparentes. La fórmula ultra también presenta características de desgaste uniformes, lo que hace que el mantenimiento de la madera sea rápido y sencillo. Esta formulación acrílica modificada con silicona resiste la penetración de la humedad, retarda el proceso de envejecimiento (plateado) de la madera nueva y contiene un mayor nivel de fungicida que resiste el crecimiento de moho en los climas más duros. Ultra WOOD Rx + es la mejor receta para la protección de la madera.

Puede aplicarse a madera húmeda o seca

Repele el agua

Resistencia al moho y a los rayos UV

Duradero en todos los climas

Penetra y Protege



CLICK HERE FOR ENGLISH

**USOS RECOMENDADOS:** Para uso en prácticamente todas las superficies de madera exteriores debidamente preparadas, como terrazas, muelles, revestimientos, maderas duras especiales, madera tratada a presión, muebles de jardín, casas de juegos y casas con estructura de madera o troncos. No aplicar sobre superficies de madera previamente pintadas o teñidas sin la preparación adecuada. Comuníquese con un representante de INSECO para obtener especificaciones detalladas.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

1. Aplique una solución de 1 parte de lejía doméstica o una alternativa a la lejía, 1 parte de jabón para lavar platos y 4 partes de agua.
2. Friegue y/o lave a presión según sea necesario para eliminar cualquier contaminante de la superficie.
3. Aplique una muestra de prueba de Ultra WOOD Rx + para asegurar una adhesión adecuada y una apariencia atractiva. Si se forman cuentas o se arrastra, comuníquese con INSECO antes de aplicar.

### SOLICITUD:

1. Revuelva Ultra WOOD Rx + muy bien antes de usarlo.
2. Aplicar con brocha, rodillo, almohadilla de espuma, rociador de jardín con bomba o rociador sin aire.
3. Sature toda la superficie pero evite encharcar.
4. Resiste el lapeado pero se recomienda trabajar con el borde húmedo y el cepillado posterior.
5. Aplique 1 o 2 capas según sea necesario para lograr una apariencia uniforme. Se recomiendan dos capas para obtener el máximo rendimiento. Deje pasar de 1 a 2 horas entre capas.
6. Ultra WOOD Rx + se puede aplicar sobre madera húmeda o seca.

**DILUYENTE RECOMENDADO:** Ultra WOOD Rx + no requiere dilución y debe usarse tal como está, directamente del recipiente.

**LIMPIEZA:** Limpie los goteos y derrames inmediatamente con un paño húmedo. Limpiar herramientas y equipos con jabón y agua dulce.

**COBERTURA (TEÓRICA):** La cobertura dependerá de la porosidad y el contorno de la superficie que se está recubriendo. La cobertura suele ser un promedio de 200-400 pies cuadrados por galón. Siempre se recomiendan dos capas para obtener el máximo rendimiento.

**ESPOSOR DE PELÍCULA SECA RECOMENDADO POR CAPA:** Ultra WOOD Rx + está diseñado para penetrar y sellar.

### RESISTENCIA A:

Clima/UV : Excelente  
Penetración de humedad : Excelente  
Peladura/descamación/ampollas : Excelente  
Moho : Excelente



Acabado:	Matte
Tipo de vehículo:	Acrílico modificado con silicona
Tipo de solvente:	agua
% Sólidos por peso:	19% +/- 2%
% Sólidos Por Volumen:	17% +/- 2%
Densidad	8.5 lbs. per gallon
Viscosidad a 75 grados. F (24 grados C)	similar al agua
VOC:	0 g/l
Punto de inflamación mínimo:	no inflamable
Propagación de llama:	Clasificación Clase A sobre sustrato no combustible
Tiempo de secado estimado:	Toque 30 minutos Vuelva a aplicar 1-2 horas Tráfico peatonal 12 horas.

### NO APLICAR SI EXISTE AMENAZA DE LLUVIA. EVITE QUE SE CONGELE.

**PRECAUCIÓN: ¡MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS!**  
**¡ADVERTENCIA!** Si raspa, lija o quita la pintura vieja, puede liberar polvo de plomo. **EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN PUEDE CAUSAR ENFERMEDADES GRAVES, COMO DAÑO CEREBRAL, ESPECIALMENTE EN NIÑOS. LAS MUJERES EMBARAZADAS TAMBIÉN DEBEN EVITAR LA EXPOSICIÓN.** Use un respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con una aspiradora HEPA y un trapeador húmedo. Antes de comenzar, averigüe cómo protegerse a sí mismo ya su familia comunicándose con la línea directa nacional de información sobre el plomo al 1-800-424-LEAD o inicie sesión en [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead). Los datos técnicos contenidos aquí son verdaderos y precisos en la fecha de emisión, pero están sujetos a cambios sin previo aviso. Se debe contactar a un representante de INSECO con cualquier pregunta relacionada con la información del producto o los procedimientos de aplicación. Nuestros productos cumplen con los estándares de calidad de Inseco, pero no se expresa ni implica ninguna otra garantía. La responsabilidad, si la hubiere, se limita al reemplazo del producto o al precio de compra.

  
**INSECO**

INSECO, Inc.  
2897 South Street  
Fort Myers, FL 33916

[insecoproducts.com](http://insecoproducts.com)  
(800) 883-5150  
[info@insecoproducts.com](mailto:info@insecoproducts.com)