



MACIZA WOOD Rx +

SELLADOR DE MADERA DE COLOR SÓLIDO, REPELENTE DE MANCHAS Y AGUA

Maciza WOOD Rx + es un tinte para madera de color sólido 100% acrílico diseñado para sellar, proteger y embellecer eficazmente superficies de madera y compuestos. Su fórmula especializada resiste la penetración de humedad, el moho, las manchas de agua y la decoloración desigual. Maciza WOOD Rx + está diseñado para ofrecer el máximo rendimiento en cualquier clima. Maciza WOOD Rx + está disponible en cualquier color y produce un acabado duradero y fácil de mantener. Maciza WOOD Rx + es la mejor receta para la protección de la madera maciza.

Acabado protector auto-imprimante

Puede aplicarse a madera húmeda o seca

Repele el agua

Resistencia al moho y a los rayos UV

Duradero en todos los climas



CLICK HERE FOR ENGLISH

USOS RECOMENDADOS: Para uso en prácticamente todas las superficies de madera exteriores debidamente preparadas, como terrazas, muelles, revestimientos, maderas duras especiales, madera tratada a presión, muebles de jardín, casas de juegos, terrazas compuestas, revestimientos y casas con estructura de troncos/madera. Comuníquese con un representante de INSECO para obtener especificaciones detalladas.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: Se debe eliminar la suciedad, la grasa, la mugre y cualquier material extraño antes de aplicar Maciza WOOD Rx +. Asegúrese de que la superficie esté limpia y seca.

1. Aplique una solución de 1 parte de lejía doméstica o una alternativa a la lejía, 1 parte de jabón para lavar platos y 4 partes de agua.
2. Friegue y/o lave a presión según sea necesario para eliminar cualquier contaminante de la superficie.
3. Aplique una muestra de prueba de Maciza WOOD Rx + para garantizar una adhesión adecuada y una apariencia atractiva. Si se forman cuentas o se arrastra, comuníquese con INSECO antes de aplicar.

Nota: Al aplicar un tinte para madera maciza sobre madera nueva o sin recubrimiento, existe la posibilidad de que aparezcan tintes de tanino. Ciertos tipos y colores de madera pueden ser más susceptibles a las manchas de tanino que otros. Comuníquese con INSECO para obtener más información sobre las manchas de taninos y cómo prevenir las o minimizarlas.

INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD:

1. Revuelva bien Maciza WOOD Rx + antes de usar.
2. Aplicar con brocha, rodillo o pulverizador sin aire.
3. Aplique 1 o 2 capas según sea necesario para lograr una apariencia uniforme. Se recomiendan dos capas para obtener el máximo rendimiento. Deje pasar de 2 a 4 horas entre capas.
4. Maciza WOOD Rx + se puede aplicar sobre madera húmeda o seca.

DILUYENTE RECOMENDADO: Maciza WOOD Rx + no requiere dilución y debe usarse tal como está, directamente del recipiente.

LIMPIEZA: Limpie los goteos y derrames inmediatamente con un paño húmedo. Limpie herramientas y equipos con jabón y agua dulce.

COBERTURA (TEÓRICA): La cobertura dependerá de la porosidad y el contorno de la superficie que se está recubriendo. La cobertura suele ser de 200 a 400 pies cuadrados por galón. Siempre se recomiendan dos capas para obtener el máximo rendimiento.

RESISTENCIA A:

Clima/UV : Excelente
Penetración de humedad : Excelente
Pelado/descamación/ampollas : Excelente
Moho : Excelente



INSECO

INSECO, Inc.
2897 South Street
Fort Myers, FL 33916

insecoproducts.com
(800) 883-5150
info@insecoproducts.com

Acabado:	Satén
Pigmento Tipo:	Dióxido de titanio y pigmentos inertes
Tipo de vehículo:	100% acrílico
Tipo de solvente:	agua
% Sólidos por peso:	49% +/- 2%
% Sólidos Por Volumen:	35% +/- 2%
Densidad	10.72 libras. Por galon
Viscosidad a 75 grados. F (24 grados C)	105 +/- 2 K.U.
VOC:	< 150 g/l
Punto de inflamación mínimo:	no inflamable
Propagación de llama:	Clasificación Clase A sobre sustrato no combustible
Tiempo de secado estimado:	Toque 30-60 minutos Vuelva a aplicar 2-4 horas Tráfico peatonal las 24 horas

NO APLICAR SI EXISTE AMENAZA DE LLUVIA. EVITE QUE SE CONGEELE.

PRECAUCIÓN: ¡MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS! ¡ADVERTENCIA! Si raspa, lija o quita la pintura vieja, puede liberar polvo de plomo. **EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN PUEDE CAUSAR ENFERMEDADES GRAVES, COMO DAÑO CEREBRAL, ESPECIALMENTE EN NIÑOS. LAS MUJERES EMBARAZADAS TAMBIÉN DEBEN EVITAR LA EXPOSICIÓN.** Use un respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con una aspiradora HEPA y un trapeador húmedo. Antes de comenzar, averigüe cómo protegerse a sí mismo ya su familia comunicándose con la línea directa nacional de información sobre el plomo al 1-800-424-LEAD o inicie sesión en www.epa.gov/lead. Los datos técnicos contenidos aquí son verdaderos y precisos en la fecha de emisión, pero están sujetos a cambios sin previo aviso. Se debe contactar a un representante de INSECO con cualquier pregunta relacionada con la información del producto o los procedimientos de aplicación. Nuestros productos cumplen con los estándares de calidad de Inseco, pero no se expresa ni implica ninguna otra garantía. La responsabilidad, si la hubiere, se limita al reemplazo del producto o al precio de compra.