



Resiste el
desconchado

Previene
daños
por agua

Fácil de
aplicar

Resiste
manchas
y moho

HORMIGÓN Y LADRILLO

SEAL RX

REPELENTE AL AGUA Y A PRUEBA DE HUMEDAD

Seal Rx HORMIGÓN Y LADRILLO es una solución a base de agua diseñado para impartir repelencia al agua y resistencia a las manchas a un Amplia variedad de superficies de concreto y agregados. La solución Reacciona con el dióxido de carbono del aire para formar una sustancia insoluble. Tratamiento resistente al agua dentro de las 24-72 horas posteriores a la aplicación.

USOS RECOMENDADOS: Para paredes de concreto sin revestimiento y debidamente preparadas, cimientos, hormigón prefabricado, bloques, ladrillos y la mayoría de superficies agregadas.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: La suciedad, la grasa, la mugre y cualquier material extraño deben eliminarse antes de la aplicación de Seal Rx HORMIGÓN Y LADRILLO. Trate la superficie en busca de moho. El aceite y la grasa se deben fregar con una solución de OxiClean y agua.

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN: Aplicar con brocha, rodillo, rociador sin aire o bomba. pulverizador. Al rociar, utilice una punta diseñada para recubrimientos brillantes. Aplicar cuando la superficie y la temperatura del aire supera los 32 grados. F y en aumento. No aplicar si existe amenaza de lluvia. existe. No aplique demasiado ni permita que el producto se encharque.

- Siempre aplique una muestra de prueba para asegurar la compatibilidad.
- No aplicar sobre una superficie que haya sido previamente tratada con otro producto.
- Tenga cuidado de cubrir la vegetación, el vidrio, el plástico y los metales cercanos. DP 960 mayo dañarlos.
- Puede aplicarse sobre superficies húmedas; sin embargo, no lo aplique cuando haya agua estancada.

DILUYENTE RECOMENDADO: Seal Rx HORMIGÓN Y LADRILLO no requiere dilución y debe usarse tal cual, directamente desde el contenedor.

LIMPIEZA: Limpie las gotas y derrames inmediatamente con un paño húmedo. Herramientas limpias y equipo con jabón y agua dulce.

COBERTURA (TEÓRICA): La cobertura dependerá de la porosidad y el contorno del superficie que se está recubriendo. La cobertura suele ser de 200 a 300 pies cuadrados por galón.

BENEFICIOS:

- Reduce la absorción de agua en el sustrato, reduciendo así el desconchado debido al congelamiento deshielo y eflorescencia, aumentando así la vida del sustrato.
- La protección incolora y que no amarillea preserva la apariencia natural del sustrato.
- Penetrante y transpirable
- Bajo COV
- Puede aplicarse sobre superficies húmedas.
- Resistente a los rayos UV
- Reduce el crecimiento de moho en la superficie.



Acabado:	Natural
Tipo de pigmento:	Ninguno
Tipo de solvente:	Agua
Densidad:	8.50 libras. por galon
Viscosidad @ 75 grados. F (24 grados C):	Similar al agua
Recubrimiento VOC:	<50 g/l
Punto de inflamación mínimo:	No inflamable
Propagación de la llama:	Clasificación de clase A en sustrato no combustible
Tiempo de secado estimado:	Toque: 2 horas Repintar: 30 minutos Tráfico peatonal: 2 horas Tráfico Vehicular: 72 Horas

Seal Rx HORMIGÓN Y LADRILLO es a base de agua y no permite que el producto se congele.

PRECAUCIÓN: ¡MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS! ¡ADVERTENCIA! Si raspa, lija o quita la pintura vieja, puede liberar polvo de plomo. **EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN PUDE CAUSAR ENFERMEDADES GRAVES, COMO DAÑO CEREBRAL, ESPECIALMENTE EN NIÑOS. LAS MUJERES EMBARAZADAS TAMBIÉN DEBEN EVITAR LA EXPOSICIÓN.** Use un respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con una aspiradora HEPA y un trapeador húmedo. Antes de comenzar, averigüe cómo protegerse a sí mismo ya su familia comunicándose con la línea directa nacional de información sobre el plomo al 1-800-424-LEAD o inicie sesión en www.epa.gov/lead. Los datos técnicos contenidos aquí son verdaderos y precisos en la fecha de emisión, pero están sujetos a cambios sin previo aviso. Se debe contactar a un representante de INSECO con cualquier pregunta relacionada con la información del producto o los procedimientos de aplicación. Nuestros productos cumplen con los estándares de calidad de Inseco, pero no se expresa ni implica ninguna otra garantía. La responsabilidad, si la hubiere, se limita al reemplazo del producto o al precio de compra.



INSECO

INSECO, Inc.
2897 South Street
Fort Myers, FL 33916

insecoproducts.com
(800) 883-5150
info@insecoproducts.com